


## Θερμιδομετρητές γραμμής με παροχόμετρο υπερήχων

Τεχνικά χαρακτηριστικά σειράς		Τύπος	Ποσότητα (συσκ/οία)	Τιμή (€)
 <p><b>Εφαρμογή σε συστήματα θέρμανσης/ψύξης με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ. (μπόιλερ). Ιδανική επιλογή για εφαρμογές μεγάλων εγκαταστάσεων.</b></p>		UH50..		
Ονομαστική παροχή	0.6... 60m <sup>3</sup> /h			
Τύπος εγκατάστασης	θέρμανση ή ψύξη/θέρμανση			
Ακρίβεια μέτρησης	πιστοποίηση MID κλάση 3			
Περιβαλλοντική κλάση	A κατά P 1434			
Βαθμός προστασίας	IP54			
Ενδεικτική διάρκεια ζωής	> 15χρόνια (χωρίς καλιμπράρισμα)			
Μέγιστη ονομαστική πίεση	P 16 ή PN25			
Τοποθέτηση	στην επιστροφή			
Κλίμακα μέτρησης (υδρομετρητής)	2... 180 °C			
Κλίμακα μέτρησης (αισθητήρια)	0... 150 °C			
Θερμοκρασία εκκίνησης	> 1°C και Δt>0,2K			
Τροφοδοσία	AC 230V			
Τύπος αισθητηρίων	Pt 500 κατά EN6751 ή ελεύθερη τοποθέτηση			
Αντιμαγνητική προστασία	ναι			
Αυτοέλεγχος	ένδειξη κωδικού σφάλματος			
Οθόνη	αποσπώμενη (καλώδιο 3m)			
Στατιστικά στοιχεία	ιστορικό μετρήσεων			
Πληροφορίες οθόνης	στοιχεία για το μηχανικό			
Δυνατότητα προσθήκης module	για επικοινωνία M-bus ή radio			

Τύπος	Πτώση πίεσης [mbar]	Παροχή [m <sup>3</sup> /h]	Μήκος [mm]	Σύνδεση	Διατομή	PN [bar]	Παρελκόμενα		Ποσότητα συσκευασίας	Τιμή [€]
							Ρακόρ (σετ των 2)	Κυάθιο		
UH50-C05Q-GR06-F 0B- 000-M3A	150	0,6	110	Κοχλ.	G 3/4B	16	WZM-E34	WZT-A12	1	521,92
UH50-C21Q-GR06-F 0B- 000-M3A	150	1,5	110	Κοχλ.	G 3/4B	16	WZM-E34	WZT-A12	1	521,92
UH50-C36Q-GR06-F 0B- 000-M3A	200	2,5	130	Κοχλ.	G 1B	16	WZM-E1	WZT-A12	1	532,54
UH50-C45Q-GR06-E 0B- 000-M3A	65	3,5	260	Κοχλ.	G 1 1/4B	16	WZM-E54	WZT-A12	1	774,05
UH50-C50Q-GR06-E 0B- 000-M3A	150	6,0	260	Κοχλ.	G 1 1/4B	16	WZM-E54	WZT-A12	1	906,38
UH50-C60Q-GR06-E 0M- 000-M3A	100	10,0	300	Κοχλ.	G 2B	16	WZM-E2.1	WZT-S100	1	1.247,72
UH50-C65Q-GR06-E 0M- 000-M3A	100	15,0	270	Φλατζ.	D 50	25	-	WZT-S100	1	1.752,63
UH50-C70Q-GR06-E 0M- 000-M3A	105	25,0	300	Φλατζ.	D 65	25	-	WZT-S100	1	2.043,09
UH50-C74Q-GR06-E 0P- 000-M3A	160	40,0	300	Φλατζ.	D 80	25	-	WZT-S150	1	2.054,21
UH50-C83Q-GR06-E 0P- 000-M3A	115	60,0	360	Φλατζ.	D 100	25	-	WZT-S150	1	2.595,29

Η επιλογή των τύπων που ακολουθούν και των χαρακτηριστικών τους, έχει γίνει κατ' εκτίμηση και υπάρχει δυνατότητα (κατά παραγγελία) διαφοροποίησής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τύπος	Περιγραφή	Ποσότητα συσκευασίας	Τιμή [€]
WZM-E34	Σετ από 2 ρακόρ με φλάτζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R1/2"xG3/4"	1	12,16
WZM-E1	Σετ από 2 ρακόρ με φλάτζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R3/4"xG1"	1	16,45
WZM-E54	Σετ από 2 ρακόρ με φλάτζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R1"xG1 1/4"	1	31,52
WZM-E2.1	Σετ από 2 ρακόρ με φλάτζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R1 1/2"xG2"	1	71,14
WZT-A12	Συστολή Αμερικής G1/2B για τοποθέτηση των αισθητηρίων M10x1 με υποδοχή για σφραγίδα	1	11,14
WZT-S100	Ανοξείδωτη, PN25 θήκη αισθητηρίου G1/2BxG1/4, μήκος εμβάπτ. 100mm με υποδοχή για σφραγίδα	1	29,22
WZT-S150	Ανοξείδωτη, PN25 θήκη αισθητηρίου G1/2BxG1/4, μήκος εμβάπτ. 150mm με υποδοχή για σφραγίδα	1	36,38