







Ψηφιακοί θερμοδομετρητές γραμμής με μηχανικό παροχόμετρο

Τεχνικά χαρακτηριστικά σειράς		Τύπος	Ισοδότη (αυσκ/σισ)	Τιμή (€)
Εφαρμογή σε συστήματα θέρμανσης με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ. (μπόιλερ) Ονομαστική παροχή 1.5m ³ /h και 2.5m ³ /h Ακρίβεια μέτρησης 3 κατά Ε 1434 Περιβαλλοντική κλάση Α κατά Ε 1434 Βαθμός προστασίας IP54 Μέγιστη ονομαστική πίεση Ρ 10 Τοποθέτηση στην επιστροφή Κλίμακα μέτρησης (υδρομετρητής) 15... 90 °C Κλίμακα μέτρησης (αισθητήρια) 15... 105 °C Θερμοκρασία εκκίνησης >= 1°C και Δt>= 0,6K Διάρκεια μπαταρίας > 10 χρόνια Τύπος αισθητηρίων Pt1000 κατά EN6751 Αντιμαγνητική προστασία ναι Αυτοέλεγχος ένδειξη κωδικού σφάλματος		WFQ4.. WFM4..		
	Παροχή έως 1,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές: 3/4" στην προσαγωγή και 1/2" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 80mm. Διο αισθητήρια προσαγωγής & επιστροφής ελεύθερα. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.E80G3.	WFQ407.D083	1(10)	187,39
	Παροχή έως 1,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές: 3/4" στην προσαγωγή και 1/2" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 110mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.E110G3-I ή συστολή Αμερικής WZT-A12 για εμβάπτιση του αισθητηρίου προσαγωγής.	WFM407.D113	1(10)	187,11
	Παροχή έως 2,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές: 1" στην προσαγωγή και 3/4" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 130mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.E130G1-I.	WFM407.E133	1(10)	196,25
	Σετ εγκατάστασης θερμοδομετρητών 1,5m ³ /h. Περιέχει 2 σφαιρικές βάνες 1/2" με ρακόρ (η μια με κυάθιο), 1 σφαιρική βάνα 3/4" με κυάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 80mm για την αντικατάσταση του θερμοδομετρητή.	WFZ.E80G3	1(10)	66,53
	Ίδια χαρακτηριστικά ως άνω αλλά με 1 κυάθιο στη βάνα της προσαγωγής 3/4" και αποστάτη 110mm.	WFZ.E110G3-I	1(10)	63,58
	Σετ εγκατάστασης θερμοδομετρητών 2,5m ³ /h. Περιέχει 2 σφαιρικές βάνες 3/4" με ρακόρ, 1 σφαιρική βάνα 1" με κυάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 130mm για την αντικατάσταση του θερμοδομετρητή.	WFZ.E130G1-I	1(10)	97,76
	Συστολή Αμερικής 1/2" με υποδοχή (κυάθιο) για το αισθητήριο προσαγωγής των θερμοδομετρητών.	WZT-A12	1(50)	11,28
	Ανταλλακτικό σετ εγκατάστασης 2 αισθητηρίων εγκατάστασης	F15205-1078	1	6,50