

B1ZAI0940W**Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 4
R32 9.000BTU**

- Με εξωτερική μονάδα B1ZAO0940W | EAN 4242005107001
- Με ενεργειακές αποδόσεις A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
- **Αθόρυβη λειτουργία:** Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
- **Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:** συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :	1,0
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :	26.5 / 41.5DB
Καθαρό βάρος (kg) :	7,900
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	290 x 722 x 187
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm :	370 x 265 x 790
Κωδικός EAN :	4242005106998
Συχνότητα (Hz) :	50



4 242005 106998

B1ZAI0940W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 4 R32 9.000BTU

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 7,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.500-10.900) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 128 kW/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 9.500 (3.000-12.500) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,2W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 835 kWh/έτος
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m³/h
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- προστασία πάγου
- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 521/429/259 m³/h
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 37/33/22/20 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 20 dB(A)
- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 59 dB(A)
- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Hi): 54dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 722 x 187 x 290
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 770 x 300 x 555

B1ZAI1240W**Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 4
R32 12.000BTU**

- Με εξωτερική μονάδα B1ZAO1240W | EAN 4242005107025
- Με ενεργειακές αποδόσεις A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
- **Αθόρυβη λειτουργία:** Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
- **Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:** συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :	1,2
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :	25.5 / 38.5DB
Καθαρό βάρος (kg) :	8,800
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	297 x 802 x 189
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm :	375 x 280 x 875
Κωδικός EAN :	4242005107018
Συχνότητα (Hz) :	50



4 242005 107018

B1ZAI1240W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 4 R32 12.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7,0 W/W
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (2.800-14.200) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 175 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,1W/W
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (2.900-16.300) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 906 kWh/έτος
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m³/h
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 539/478/294 m³/h
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C: -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- προστασία πάγου
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 16-23 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 60 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 38/32/22/21 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 21 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 56 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 802 x 189 x 297
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 770 x 300 x 555

B1ZAI1840W**Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 4
R32 18.000BTU**

- Με εξωτερική μονάδα B1ZAO1840W | EAN 4242005107049
- Με ενεργειακές αποδόσεις A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
- **Αθόρυβη λειτουργία:** Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
- **Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:** συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :	1,8
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :	23.0 / 43.0DB
Καθαρό βάρος (kg) :	10,000
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	319 x 965 x 215
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm :	400 x 300 x 1040
Κωδικός EAN :	4242005107032
Συχνότητα (Hz) :	50



B1ZAI1840W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 4 R32 18.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,4W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 290 kWh/έτος
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18.000 (5.900-21.200) BTU/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19.000 (3.600-23.800) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 1235 kWh/έτος
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m³/h
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 750/505/420 m³/h
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- προστασία πάγου
- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 24-35 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 42/33/27/21 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 21 dB(A)
- Επίπεδο ηχητική ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 58 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 57 dB (A)
- Επίπεδο ηχητική ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 64 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 965 x 215 x 319
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 800 x 333 x 554