



αριστερά: TRP 100 W (Λευκή),
δεξιά: TRP 100 M (Καθρέπτης)



**Glen
Dimplex**
Thermal
Solutions

Dimplex

**TRP 100 W /
TRP 100 M**

Απλά
ευχάριστη
ζεστασιά.

TRP 100 W / TRP 100 M. Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα μπάνιου

.....
Άνετη θέρμανση για το μπάνιο με σε λευκό χρώμα ή πρόσοψη καθρέπτη.
.....

.....
Διαθέτει ηλεκτρονικό χειριστήριο θερμοκρασίας χώρου για εξαιρετικά ακριβή έλεγχο.
.....

.....
Ασφαλής λειτουργία χάρη στον βαθμό προστασίας IP25 και λειτουργία αφής.
.....

.....
Στην έκδοση με καθρέπτη η επιφάνεια δε θαμπώνει, καθώς θερμαίνεται.
.....

.....
Δύο μπάρες για πετσέτες, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
.....

.....
Οι μπάρες μπορούν να αφαιρεθούν εάν είναι απαραίτητο.
.....

.....
Αποτελεσματική λειτουργία - προστατευόμενη με ανίχνευση ανοιχτών παραθύρων.
.....

.....
Στη συνέχεια, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία προστασίας από παγετό.
.....

.....
Έξυπνος προγραμματισμός: οι τρόποι λειτουργίας εβδομαδιαίου προγραμματισμού, προστασίας από τον παγετό ή ο χρονοδιακόπτης επιστροφής εξασφαλίζουν ότι η θέρμανση πραγματοποιείται πάντα όπως απαιτείται.
.....

.....
Διαθέτει EcoStart - Βάσει της αυτόματη εκμάθησης θερμαίνει αυτόματα για ένα καθορισμένο πρόγραμμα ώρας.
.....

TRP 100 W / TRP 100 M.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

The devices from the TRP series are equipped with a wide range of features as standard, they offer everything required for operation in the bathroom.

The week program can be used as full heating for efficient room heating in small bathrooms, for example. It can also be used in conjunction with underfloor heating. A return timer is integrated for the interim period or on very cold days. Thanks to the large surface heating element, pleasant thermal radiation is always available immediately at the touch of a button – without any noise.

Μοντέλο	TRP 100 W	TRP 100 M
Κωδικός	375920	375930
Κωδικός EAN	40 15627 37592 5	40 15627 37593 2
Χρωματισμός	Λευκό RAL 9016	Λευκό RAL 9016
Πρόσωση	Μεταλλική	Καθρέπτης
Ισχύς	1.0 kW	1.0 kW
Τάση παροχής	1/N/PE ~230 V, 50 Hz	1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Προστασία class, βαθμός προστασίας	I, IP25	I, IP25
Τρόποι Λειτουργίας	Week program, Manuel, Frost protection, Off, Return timer	Week program, Manuel, Frost protection, Off, Return timer
Functions	Open window detection, EcoStart, overload protector	Open window detection, EcoStart, overload protector
Material bracket	Brushed aluminium RAL 9006	Brushed aluminium RAL 9006
Dimensions in mm (W x H x D (D with towel holder))	465 x 1088 x 113(250)	465 x 1088 x 113(250)