



**Montage- und
Gebrauchsanweisung**

Deutsch

**Installation and
Operating Instructions**

English

**Instructions de montage
et d'utilisation**

Français

**Istruzioni d'uso
e di montaggio**

Italiano

**Instrukcja montażu
i użytkowania**

Polski

Infrarot-Keramikheizung

Infra-red ceramic heating

**Chauffage de céramique
infrarouge**

Riscaldamento a infrarossi

Grzejnika na podczerwień

1. Hinweise für den Benutzer

HINWEIS

Sehr geehrter Kunde,
bewahren Sie die Anweisung sorgfältig auf und geben
Sie diese gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter.

ACHTUNG!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangels an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht erfolgen!

ACHTUNG!

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gerauchs-lage platziert oder installiert ist!

ACHTUNG!

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nicht einschalten, das Gerät nicht reinigen oder die Wartung durchführen!

ACHTUNG!

Um Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden!

ACHTUNG!

Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist bei Kindern oder schutzbedürftigen Personen geboten!

ACHTUNG!

Das Gerät ist so zu installieren, dass es nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden kann!

ACHTUNG!

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen auszuschließen!

2. Montage, Mindestabstände

ACHTUNG!


Die Original-Halter müssen verwendet werden.

Die Geräte können vertikal sowie horizontal an der Wand montiert werden.

Sie sind so anzubringen, dass brennbare Gegenstände nicht entzündet werden können.

Bei der Installation des Heizgerätes mit Netzan-schlussdose und Raumthermostat ist der Schutzbe-reich nach VDE 100-701 zwingend zu beachten.

Bohrmaße, Netzteitung



Ansicht auf Vorderseite

| Modelle | Maß A mm | Maß B mm | Maß C mm | Maß D mm |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IRC 400 A | 643 | 190 | 130 | 129 |

Wandmontage

ACHTUNG!


Das Gerät nicht unter einer Wandsteckdose installieren!

ACHTUNG!


Um ein versehentliches Ausheben des Heizgerätes zu verhindern, müssen die oberen Schrauben fest angezogen werden. Für eine einfache Montage empfehlen wir Sechskantschrauben.

Die Montage an einer Holzwand ist zulässig.

Das Heizgerät muss an einer senkrechten Wand, wie im Bild dargestellt, installiert werden. Die Mindestabstände müssen eingehalten werden. Ferner ist an der Gerätevorderseite ein Abstand von 500 mm vorzusehen. Alle Maße in mm.



- Die Befestigungslöcher anzeichnen, bohren und dübeln.
- Schrauben lose eindrehen.
- Heizgerät einhängen und Schrauben festziehen.



3. Elektrischer Anschluss

Die Spannungsangabe auf dem Typschild muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

Es ist empfehlenswert, für die Stromversorgung einen eigenen Stromkreis vorzusehen.

Das Heizgerät ist für Festanschluss an eine Wandanschlussdose vorgesehen. Bei Wandmontage, Gerätanschlussleitung nach unten verlegen.

Das Gerät darf nur von einem Elektrofachmann nach den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert und repariert werden.

Anschluss nur an fest verlegte Leitungen!

In der elektrischen Installation ist eine Trennvorrichtung vorzusehen mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol (z.B. Sicherungsautomat).

4. Heizbetrieb

HINWEIS

Das Gerät nur zur Raumlufterwärmung innerhalb geschlossener Räume verwenden.

Der Betrieb des Heizgerätes ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit einem externen Raumthermostat, der folgende Funktionen beinhaltet:

- Elektronisch geregeltes Wochenprogramm,
- adaptive Regelung des Heizbeginns,
- weitere Energiesparfunktionen.

Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Raumthermostates.

Empfohlener Raumthermostat: Dimplex DTB 2R

5. Störungen

Wenn das Heizgerät keine Wärme abgibt, prüfen Sie bitte die Temperaturinstellung am Raumthermostat, dann ob die Sicherung in der Stromverteilung eingeschaltet ist.

Zu Ihrer Sicherheit ist das Heizgerät mit einem integrierten Überhitzungsschutz ausgerüstet. Bei unzulässiger Erwärmung des Heizgerätes (z.B. durch Verhängen oder Zustellen), schaltet das Gerät automatisch ab.

Vor Wiederinbetriebnahme beseitigen Sie die Ursachen für das Ansprechen des Überhitzungsschutzes.

Ist das Gerät ausreichend abgekühlt, schaltet der Überhitzungsschutz automatisch wieder zu und das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden.

Kann die Störung nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachwerkstatt oder an die Service-Zentrale für Dimplex-Geräte. Bitte die auf dem Typschild angebrachte E-Nummer bereit halten.

6. Reinigung

Das Gerät muss vor dem Reinigen ausgeschaltet und abgekühlt sein. Dazu Raumthermostat auf AUS stellen. Die Außenseite kann durch Abwischen mit einem weichen Handbesen gereinigt werden.

Keine Flüssigkeiten, Scheuerpulver oder sonstige chemische Mittel verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

7. Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.

8. Entsorgungshinweis

Das Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgen, sondern einer örtlichen Entsorgungsstelle zuführen.



9. Technische Daten

| | | |
|---|-----------------------------|--------|
| Gerätetyp | IRC 400 A | |
| Nennspannung | 1/N/PE, ~230V 50 Hz | |
| Schutzart | IP44, spritzwassergeschützt | |
| Abmessungen (B x H x T) | 900 x 450 x 45 mm | |
| Gewicht | 14,8 kg | |
| Wärmeleistung | | |
| Nennwärmeleistung | Pnom | 0,4 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | Pmin | 0,4 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | Pmax, C | 0,4 kW |
| Eigenverbrauch | | |
| Bei Nennwärmeleistung | elmax | 0,0 W |
| Bei Mindestwärmeleistung | elmin | 0,0 W |
| Im Bereitschaftszustand | elSB | 0,0 W |
| Regelorgan für Wärmeabgabe | | |
| Externer elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochenprogramm und adaptiver Regelung des Heizbeginns und gegebenenfalls weiteren Energiesparfunktionen. | | |

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D - 95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709 700
Fax.: +49 9221 709 701
Email: info@gdhv.one

1. Notes for the user

NOTE

Dear customer,
Keep these instructions in a safe place and pass them on to possible future owners.

ATTENTION!

This device can be used by children aged 8 and over and by persons with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and/or knowledge, providing they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the associated potential dangers. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision!

ATTENTION!

Children younger than 3 years of age must be kept away unless they are supervised constantly. Children between the ages of 3 and 8 may switch the device on and off if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and have understood the resulting dangers, providing that the device is positioned or installed in its normal place of use!

ATTENTION!

Children between the ages of 3 and 8 may not switch on the device, clean the device or carry out maintenance!

ATTENTION!

To avoid overheating, do not cover the heating device.

ATTENTION!

Some parts of the device can get very hot and cause burns. Particular caution must be taken with children or vulnerable people!

ATTENTION!

Install the device in such a manner that it cannot be touched by a person in the bath-tub or under the shower.

ATTENTION!

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer so as to eliminate potential dangers.

2. Assembly, minimum clearances

ATTENTION!


The original brackets must be used.

These devices can be mounted vertically or horizontally onto the wall.

They must be mounted so that flammable objects can not be ignited.

When installing the heating device with mains power socket and room thermostat, the protection zone in accordance with VDE 100-701 must be observed.

Drilling dimensions, power cable



View of the front

| Model | Dimension A mm | Dimension B mm | Dimension C mm | Dimension D mm |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IRC 400 A | 643 | 190 | 130 | 129 |

Wall mounting

ATTENTION!


Do not install the device directly below a wall socket.

ATTENTION!


To prevent unintentional lifting of the heating device, the upper screws must be securely tightened. For easy installation, we recommend hexagon head screws.

Installation on wooden walls is permissible.

The heating device must be installed on a vertical wall (see illustration). The minimum clearances must be observed. In addition, a clearance of 500 mm is to be maintained in front of the unit. All dimensions in mm.



- Mark, drill and plug the fixing holes.
- Loosely screw in the screws.
- Fit the heating device and securely tighten the screws



3. Electrical connection

The voltage specified on the type plate must match the line voltage.

It is recommended that a separate electric circuit be provided for the power supply.

The heating device is designed for fixed connection to a wall socket. When mounting on a wall, route the device connection cable downwards.

The device must only be installed and repaired by a qualified electrician in accordance with the applicable safety regulations.

Connection may only take place on securely routed cables!

A disconnecting device with a contact opening of at least 3 mm at each pole (e.g. circuit breaker) must be provided in the permanently installed wiring.

4. Heating operation

NOTE

Only use the device for room heating within enclosed rooms.

The heating device may only be operated in conjunction with an external room thermostat with the following functions:

- electronically controlled week programme,
- adaptive control of the heating start,
- further energy-saving functions.

Please observe the operating instructions for the room thermostat.

Recommended room thermostat: Dimplex DTB 2R

5. Faults

If the heating device is not emitting any heat, check the temperature setting on the room thermostat, then check whether the fuse in the electricity distribution is switched on.

For your safety, the heating device is equipped with an integrated overload protector. The device switches off automatically in the case of impermissible heating of the heating device (e.g. due to it being hung or positioned incorrectly).

Before recommissioning, remove the causes behind the overload protector being triggered.

Once the device has cooled down sufficiently, the overload protector switches off again automatically and the device can be operated again.

If you cannot correct the fault, please contact a specialist electrical service centre or else the service centre for Dimplex devices. Please have the E-number printed on the type plate ready.

6. Cleaning

The device must be switched off and must have cooled down before cleaning. Set the room thermostat to OFF. Clean the outside of the device using a soft hand brush.

Do not use any fluid, scouring powder or other chemicals, as they could damage the surface.

7. Warranty

This product is supplied with a two-year warranty according to our terms of guarantee.

8. Note on disposal

Do not dispose of the device with general household waste. The device must be taken to a local waste disposal plant.



9. Technical data

| | | |
|--|------------------------|--------|
| Device type | IRC 400 A | |
| Nominal voltage | 1/N/PE, ~230V 50 Hz | |
| Degree of protection | IP44, splash-proof | |
| Dimensions (W x H x D) | 900 x 450 x 45 mm | |
| Weight | 14,8 kg | |
| Heat output | | |
| Nominal heat output | P_{nom} | 0.4 kW |
| Minimum heat output (guide value) | P_{min} | 0.4 kW |
| Maximum continuous heat output | $P_{\text{max}, C}$ | 0.4 kW |
| Self consumption | | |
| With nominal heat output | eI_{max} | 0.0 W |
| With minimum heat output | eI_{min} | 0.0 W |
| In standby state | eI_{SB} | 0.0 W |
| Regulator for heat output | | |
| External electronic room temperature controllers with week programme and adaptive control of the heating start, as well as other energy saving functions where applicable. | | |

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D - 95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709 700
Fax.: +49 9221 709 701
E-mail: info@gdhv.one

1. Remarques à l'attention de l'utilisateur

REMARQUE

Cher client,
Conservez précieusement ces instructions et remettez-les le cas échéant au prochain propriétaire de l'appareil.

ATTENTION !

Les enfants d'au moins 8 ans ainsi que les personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites et les personnes ne disposant pas de l'expérience et des connaissances requises sont autorisés à utiliser l'appareil sous la surveillance d'une personne expérimentée ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques encourus ! Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser les enfants procéder sans surveillance au nettoyage et aux opérations de maintenance !

ATTENTION !

Tenir les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil sauf s'ils sont constamment surveillés. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à allumer et à éteindre l'appareil sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques encourus, à condition que l'appareil soit placé ou installé à sa position normale d'utilisation !

ATTENTION !

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas autorisés à allumer l'appareil, à le nettoyer ou à en effectuer la maintenance !

ATTENTION !

Pour éviter une surchauffe, l'appareil de chauffage ne doit pas être couvert!

ATTENTION !

Certaines pièces de l'appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Des précautions particulières doivent être prises en présence d'enfants ou de personnes vulnérables !

ATTENTION !

Installer l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas accessible à une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche !

ATTENTION !

Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant afin d'exclure toute source de danger !

2. Montage, distances minimales

ATTENTION !


Utiliser impérativement les supports d'origine.

Les appareils peuvent être montés à la verticale et à l'horizontale sur un mur.

Ils doivent être installés de manière à ce qu'aucun objet inflammable ne risque de s'enflammer.

Pour l'installation de l'appareil de chauffage avec une prise de raccordement secteur et un thermostat d'ambiance, respecter impérativement la zone de protection définie par VDE 100-701.

Cotes de perçage, câble secteur



Vue de l'avant

| Modèles | Cote A mm | Cote B mm | Cote C mm | Cote D mm |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IRC 400 A | 643 | 190 | 130 | 129 |

Montage mural


ATTENTION !

Ne pas installer l'appareil sous une prise murale !


ATTENTION !

Les vis du haut doivent être fermement serrées afin d'éviter un décrochage accidentel de l'appareil de chauffage. Pour faciliter le montage, nous recommandons des vis à tête hexagonale.

Il est permis de monter l'appareil sur une paroi en bois. L'appareil de chauffage doit être installé sur un mur vertical, conformément à la figure. Respecter les distances minimales prescrites. Prévoir en outre une distance de 500 mm minimum par rapport à la face avant de l'appareil. Toutes les dimensions sont exprimées en mm.



- Tracer des repères pour les trous de fixation, percer et insérer des chevilles.
- Visser les vis sans les serrer.
- Accrocher l'appareil de chauffage et serrer les vis.



3. Branchement électrique

La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension réseau.

Pour l'alimentation électrique de l'appareil, il est recommandé de prévoir un circuit électrique dédié.

L'appareil de chauffage est conçu pour un branchement fixe sur une prise de raccordement murale.

En cas de montage mural, poser le câble d'alimentation de l'appareil vers le bas.

Seul un électricien est autorisé à installer et à réparer l'appareil, en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Raccordement exclusivement à des câbles posés de manière fixe !

Prévoir un dispositif de sectionnement dans l'installation électrique avec une ouverture de contact de minimum 3 mm à chaque pôle (p. ex. coupe-circuit automatique).

4. Mode chauffage

Utiliser l'appareil uniquement pour réchauffer l'air ambiant dans des pièces fermées.

L'utilisation de l'appareil de chauffage est autorisée uniquement

avec un thermostat d'ambiance externe qui comprend les fonctions suivantes :

- programme hebdomadaire à régulation électronique,
- régulation adaptative du démarrage du chauffage,
- fonctions d'économie d'énergie supplémentaires.

Tenez compte à ce sujet du mode d'emploi du thermostat d'ambiance.

Thermostat d'ambiance recommandé :
Dimplex DTB 2R

5. Défauts

Si l'appareil de chauffage ne produit pas de chaleur, contrôlez le réglage de température sur le thermostat d'ambiance puis vérifiez que le fusible du circuit de distribution électrique est bien enclenché.

L'appareil de chauffage est équipé d'un limiteur de surcharge intégré pour votre sécurité. En cas de surchauffe de l'appareil de chauffage (p. ex. si l'appareil de chauffage est recouvert ou obstrué), l'appareil se met automatiquement à l'arrêt.

Avant la remise en marche, éliminez les causes du déclenchement du limiteur de surcharge.

Lorsque l'appareil a suffisamment refroidi, le limiteur de surcharge se désactive automatiquement et l'appareil peut être remis en marche.

S'il n'est pas possible de remédier au défaut, veuillez vous adresser à votre électricien ou à la centrale SAV chargée des appareils Dimplex. Veillez à relever le numéro E indiqué sur la plaque signalétique.

6. Nettoyage

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant le nettoyage. Pour cela, mettre le thermostat d'ambiance sur ARRÊT. L'extérieur de l'appareil peut être nettoyé avec une balayette souple.

Ne pas utiliser de liquides, de poudre à récurer ou d'autres produits chimiques car ceux-ci risqueraient d'endommager la surface.

7. Garantie

Nous accordons 2 ans de garantie sur ce produit conformément à nos conditions de garantie.

8. Remarque concernant la mise au rebut de l'appareil

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Le remettre à une déchetterie locale.



9. Caractéristiques techniques

| | | |
|--|--|--------|
| Type d'appareil | IRC 400 A | |
| Tension nominale | 1/N/PE, ~230V - 50 Hz | |
| Degré de protection | IP44, protégé contre les projections d'eau | |
| Dimensions (L x H x P) | 900 x 450 x 45 mm | |
| Poids | 14,8 kg | |
| Puissance thermique | | |
| Puissance thermique nominale | P_{nom} | 0,4 kW |
| Puissance thermique minimale (valeur indicative) | P_{min} | 0,4 kW |
| Puissance thermique maximale continue | $P_{\text{max}, C}$ | 0,4 kW |
| Consommation d'énergie | | |
| À la puissance thermique nominale | e_{Lmax} | 0,0 W |
| À la puissance thermique minimale | e_{Lmin} | 0,0 W |
| En état de veille | e_{LSB} | 0,0 W |
| Organe de réglage pour l'émission de chaleur | | |
| Régulateur de température ambiante électronique externe avec programme hebdomadaire et régulation adaptative du démarrage du chauffage ainsi que d'éventuelles fonctions d'économie d'énergie supplémentaires. | | |

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D - 95326 Kulmbach

Tél. : +49 9221 709 700
Fax : +49 9221 709 701
Courriel : info@gdhv.one

1. Note per l'utente

i REFERENCE

Gentile cliente,

La invitiamo a conservare con cura le istruzioni e a consegnarle eventualmente al successivo proprietario.

⚠ ATTENZIONE!

L'apparecchio può essere usato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e anche dalle persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali oppure con scarsa conoscenza ed esperienza, purché siano supervisionate da un adulto o sia stato insegnato loro a usare l'apparecchio in modo sicuro ed essi capiscano i pericoli che ne derivano! I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non far eseguire gli interventi di pulizia e di manutenzione a cura dell'utente ai bambini senza la presenza di altre persone!

⚠ ATTENZIONE!

Tenere lontano i bambini di età inferiore ai 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati da un adulto. I bambini a partire dai 3 anni e di età inferiore agli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio sotto la supervisione di un adulto o se è stato insegnato loro a usare l'apparecchio in modo sicuro ed essi abbiano compreso i pericoli che ne derivano, purché l'apparecchio si trovi o venga installato nella sua normale posizione di utilizzo!

⚠ ATTENZIONE!

I bambini a partire dai 3 anni e di età inferiore agli 8 anni non devono accendere l'apparecchio né tanto meno pulirlo o eseguirne la manutenzione!

⚠ ATTENZIONE!

Non coprire l'apparecchio da riscaldamento in modo da evitare che si surriscaldi!

⚠ ATTENZIONE!

Parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e provocare ustioni. Prestare particolare attenzione se ci sono bambini o soggetti vulnerabili nelle vicinanze!

⚠ ATTENZIONE!

L'apparecchio deve essere installato in modo tale da non poter essere toccato da una persona che si trova nella vasca da bagno o sotto la doccia!

⚠ ATTENZIONE!

Se il cavo di rete risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore al fine di escludere qualsiasi fonte di pericolo!

2. Montaggio, distanze minime

⚠ ATTENZIONE!


Utilizzare i supporti originali.

Gli apparecchi possono essere montati alla parete in orizzontale o verticale.

Devono essere installati in modo che oggetti infiammabili non possano prendere fuoco.

Durante l'installazione dell'apparecchio da riscaldamento con presa elettrica e termostato ambiente rispettare rigorosamente l'ambito di protezione a norma VDE 100-701.

Misure fori, cavo di rete



Vista lato anteriore

| Modelli | Dimensi oni A mm | Dimensi oni B mm | Dimensi oni C mm | Dimensi oni D mm |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| IRC 400 A | 643 | 190 | 130 | 129 |

Montaggio a parete


ATTENZIONE!

Non installare l'apparecchio sotto una presa a muro!


ATTENZIONE!

Per evitare che l'apparecchio da riscaldamento si sollevi accidentalmente, le viti superiori devono essere serrate saldamente. Si consiglia l'uso di viti a testa esagonale per una facile installazione.

È consentito il montaggio su una parete in legno. L'apparecchio da riscaldamento deve essere installato su una parete in verticale, come mostrato in figura. Le distanze minime devono essere rispettate. Inoltre, occorre calcolare una distanza di 500 mm dal lato anteriore dell'apparecchio. Tutte le misure si intendono in mm.



- Segnare i fori di montaggio, forarli e tassellarli.
- Avvitare le viti senza stringere.
- Agganciare l'apparecchio da riscaldamento e stringere le viti.



3. Allacciamento elettrico

L'indicazione della tensione sulla targhetta dati deve coincidere con la tensione di rete.

Si consiglia di predisporre un circuito elettrico apposito per la corrente di alimentazione.

L'apparecchio da riscaldamento è predisposto per l'allacciamento fisso a una presa a parete.

Per il montaggio a parete posare la linea di allacciamento dell'apparecchio verso il basso.

L'apparecchio può essere installato e riparato solo da un elettricista esperto secondo le norme di sicurezza vigenti.

Collegare l'apparecchio solo alle linee a posa fissa!

Nell'impianto elettrico occorre inserire un dispositivo di sezionamento con almeno 3 mm di apertura dei contatti su ciascun polo (ad es. interruttore automatico).

4. Esercizio di riscaldamento

Utilizzare l'apparecchio solo per riscaldare l'aria ambiente all'interno di spazi chiusi.

L'esercizio dell'apparecchio da riscaldamento è consentito esclusivamente in combinazione con un termostato ambiente esterno, che presenta le seguenti funzioni:

- programma settimanale a regolazione elettronica,
- regolazione adattiva dell'avvio del riscaldamento,
- altre funzioni di risparmio energetico.

Attenersi in proposito alle istruzioni per l'uso del termostato ambiente.

Termostato ambiente consigliato: Dimplex DTB 2R

5. Blocchi

Se l'apparecchio da riscaldamento non emette calore, controllare la temperatura impostata sul termostato ambiente, quindi se il fusibile dell'impianto elettrico è scattato.

Per la sicurezza dell'utente, l'apparecchio da riscaldamento è munito di una protezione anti-surriscaldamento integrata. In caso l'apparecchio da riscaldamento si surriscaldasse eccessivamente (ad es. è stato coperto oppure risulta bloccato), si spegne in automatico.

Prima di rimetterlo in funzione, eliminare le cause che hanno fatto scattare la protezione anti-surriscaldamento.

Quando l'apparecchio si è raffreddato a sufficienza, la protezione anti-surriscaldamento si disattiva automaticamente e l'apparecchio può essere rimesso in funzione.

Se non è possibile risolvere il blocco, si prega di contattare il proprio elettricista specializzato o il centro di assistenza per apparecchi Dimplex. Tenere a portata di mano il numero di serie indicato sulla targhetta dati.

6. Pulizia

Spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di effettuare le operazioni di pulizia. Portare il termostato ambiente su SPENTO. Il lato esterno può essere pulito strofinando con una scopetta morbida.

Non utilizzare liquidi, polveri abrasive o altri agenti chimici, poiché potrebbero danneggiare la superficie.

7. Garanzia

Questo prodotto è garantito 2 anni secondo le condizioni di garanzia.

8. Nota per lo smaltimento

L'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici generici, ma deve essere portato in un centro di smaltimento locale.



9. Dati tecnici

| | | |
|---|---|--------|
| Modello di apparecchio | IRC 400 A | |
| Tensione nominale | 1/N/PE, ~230V - 50 Hz | |
| Grado di protezione | IP44, protetto contro gli spruzzi d'acqua | |
| Dimensioni (L x A x P) | 900 x 450 x 45 mm | |
| Peso | 14,8 kg | |
| Potenza termica | | |
| Potenza termica nominale | P_{nom} | 0,4 kW |
| Potenza termica minima (valore indicativo) | P_{min} | 0,4 kW |
| Potenza termica massima costante | $P_{\text{max}, C}$ | 0,4 kW |
| Consumo di energia | | |
| Con potenza termica nominale | eI_{max} | 0,0 W |
| Con potenza termica minima | eI_{min} | 0,0 W |
| In modalità stand-by | eI_{SB} | 0,0 W |
| Organo di regolazione per l'emissione di calore | | |
| Regolatore temperatura ambiente elettronico esterno con programma settimanale e regolazione adattiva dell'avvio del riscaldamento, nonché eventuali ulteriori funzioni di risparmio energetico. | | |

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D - 95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709 700
Fax: +49 9221 709 701
E-mail: info@gdhv.one

1. Wskazówki dla użytkownika

WSKAZOWKA

Szanowni Klienci!

Instrukcję należy starannie przechowywać i przekazać ją ewentualnemu nowemu właścielowi urządzenia.

UWAGA!

Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wieź mogły używać tego urządzenia pod warunkiem, że przebywają pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz związanych z nią zagrożeń! Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci pozostawione bez nadzoru!

UWAGA!

Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą zbliżać się do urządzenia, o ile nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci pomiędzy 3 a 8 rokiem życia mogą włączać i wyłączać urządzenie pod warunkiem, że przebywają pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz związanych z nią zagrożeń – i tylko gdy urządzenie jest umieszczone lub zamontowane w normalnym położeniu roboczym!

UWAGA!

Dzieciom pomiędzy 3 a 8 rokiem życia nie wolno włączać urządzenia, czyścić go, ani przeprowadzać konserwacji!

UWAGA!

W celu uniknięcia przegrzania nie wolno przykrywać urządzenia grzewczego!

UWAGA!

Części urządzenia mogą się bardzo mocno nagrzewać i powodować oparzenia. Szczygólną ostrożność zachować w przypadku dzieci lub osób wymagających opieki!

UWAGA!

Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby osoba znajdująca się w wannie lub pod prysznicem nie mogła go dotknąć!

UWAGA!

Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać w celu wykluczenia zagrożeń wymieniony przez producenta!

2. Montaż, minimalne odstępy

UWAGA!


Muszą zostać użyte oryginalne uchwyty.

Urządzenia można montować do ścian w pozycji pionowej lub poziomej.

Należy je rozmieścić w sposób wykluczający spowodowanie zapłonu palnych przedmiotów.

Jeżeli urządzenie grzewcze jest instalowane z gniazdem sieciowym i termostatem pomieszczenia, należy koniecznie zachować strefę bezpieczeństwa o wymiarach określonych w normie VDE 100-701.

Wymiary i otwory, przewód sieciowy



Widok przedniej strony

| Modele | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar C mm | Wymiar D mm |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IRC 400 A | 643 | 190 | 130 | 129 |

Montażścienny

UWAGA!


Nie instalować urządzenia pod gniazdemściennym!

UWAGA!


Aby wykluczyć przypadkowe wysunięcie urządzenia grzewczego z otworów, należy dokładnie dokręcić górne śruby. W celu uproszczenia montażu zalecamy użycie śrub z łączami sześciokątnymi.

Dozwolony jest montaż na ścianie drewnianej.

Urządzenie grzewcze można instalować wyłącznie na pionowej ścianie w sposób przedstawiony na ilustracji. Zachować odstępy minimalne. Ponadto od przodu urządzenia musi być zapewniony odstęp 500 mm. Wszystkie wymiary podano w mm.



- Zaznaczyć pozycje otworów mocujących, wywiercić otwory i umieścić w nich kołki.
- Lekko wkręcić śruby.
- Zawiesić urządzenie grzewcze i dokręcić śruby



3. Przyłącze elektryczne

Dane dotyczące napięcia podane na tabliczce znamionowej muszą być zgodne z napięciem sieciowym. Zaleca się zasilanie urządzenia z oddzielnego obwodu elektrycznego.

Urządzenie grzewcze jest przeznaczone do stacjonarnego łączenia ze ściannym gniazdem sieciowym.

W przypadku montażuściennego przewód sieciowy należy ułożyć tak, by był skierowany w dół. Urządzenie może instalować i naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Przyłącza urządzenie tylko do przewodów ułożonych stacjonarnie!

W instalacji elektrycznej zamontować odłącznik o rozwarciu styków co najmniej 3 mm dla każdego bieguna (np. bezpiecznik samoczynny).

4. Tryb grzania

Urządzenie należy stosować wyłącznie do ogrzewania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Używanie urządzenia grzewczego jest dozwolone wyłącznie

w połączeniu z zewnętrznym termostatem pomieszczenia zapewniającym następujące funkcje:

- regulowany elektronicznie programator tygodniowy,
- adaptacyjna regulacja początku grzania,
- dalsze funkcje energooszczędne.

Stosować się do instrukcji obsługi termostatu pomieszczenia. Zalecany termostat pomieszczenia: Dimplex DTB 2R

5. Usterki

Jeżeli urządzenie grzewcze nie oddaje ciepła, sprawdzić ustawienie temperatury w termostacie pomieszczenia, a następnie ewentualnie bezpiecznik układu zasilania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika urządzenie grzewcze zostało wyposażone w bezpiecznik termiczny. W przypadku nadmiernego rozgrzania urządzenia grzewczego (np. wskutek zasłonięcia lub zastawienia) następuje automatyczne wyłączenie urządzenia. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy usunąć przyczyny zadziałania bezpiecznika termicznego.

Po dostatecznym ostygnięciu urządzenia bezpiecznik termiczny dezaktywuje się automatycznie i możliwe jest ponownie włączenie urządzenia.

Jeżeli usterki nie można usunąć, należy się zwrócić do wykwalifikowanego elektryka albo odo Centrali Serwisowej dla urządzeń Dimplex. Proszę przygotować numer urządzenia (E-Nummer) podany na tabliczce znamionowej.

6. Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż całkowicie wystygnie. W tym celu należy ustawić termostat pomieszczenia w położenie WYŁ. Zewnętrzna część można czyścić miękką szczotką ręczną.

Nie używać płynów, proszków do szorowania ani innych środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

7. Gwarancja

Na ten produkt udzielamy na okres 2 lat gwarancji zgodnej z naszymi warunkami gwarancyjnymi.

8. Wskazówki dotyczące utylizacji

Nie należy wyrzucać urządzenia z odpadami domowymi, lecz przekazać je do lokalnego punktu utylizacji.



9. Dane techniczne

| | | |
|--|-------------------------------------|--------|
| Typ urządzenia | IRC 400 A | |
| Napięcie znamionowe | 1/N/PE, ~230V 50 Hz | |
| Stopień ochrony | IP44, ochrona przed wodą rozbrzgową | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 900 x 450 x 45 mm | |
| Masa | 14,8 kg | |
| Moc grzewcza | | |
| Znamionowa moc grzewcza | P _{znam.} | 0,4 kW |
| Minimalna moc grzewcza (wytyczne) | P _{min.} | 0,4 kW |
| Maksymalna ciągła moc grzewcza | P _{maks.} , C | 0,4 kW |
| Zużycie własne | | |
| Przy znamionowej mocy grzewczej | el _{maks} | 0,0 W |
| Przy minimalnej mocy grzewczej | el _{min.} | 0,0 W |
| W stanie gotowości | el _{SB} | 0,0 W |
| Jednostka regulująca oddawanie ciepła | | |
| Zewnętrzny elektroniczny regulator temperatury znamionowej z programatorem tygodniowym i adaptacyjnym układem regulacji początku ogrzewania i ewentualnych innych funkcji energooszczędnich. | | |

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709 700
Faks: +49 9221 709 701
e-mail: info@gdhv.one