

Αποθαμπωτής καθρέφτη




Γενική Περιγραφή

Οι αποθαμπωτές καθρέφτη Warmup παρέχουν μια ασφαλή και εύκολη λύση για την αποφυγή σχηματισμού ατμού και υγρασίας στους καθρέφτες του μπάνιου. Ο αποθαμπωτής παρέχει ομοιόμορφη μεταφορά θερμότητας επιτρέποντας στον καθρέφτη να θερμαίνεται πιο γρήγορα από τη γύρω περιοχή.

Η εγκατάσταση του αποθαμπωτή είναι γρήγορη και απλή καθώς έχει αυτοκόλλητη πλάτη την οποία ο εγκαταστάτης απλά την κολλάει στο πίσω μέρος του καθρέφτη.

Ο αποθαμπωτής καθρέφτη της Warmup μπορεί να συνδεθεί ηλεκτρολογικά στο κύκλωμα φωτισμού των δωματίων, επιτρέποντας το ξεθάμπωμα όταν τα φώτα είναι αναμμένα ή εναλλακτικά μπορεί να ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή που παρέχει ισχύ κατά παραγγελία.

Υπάρχουν τέσσερα διαθέσιμα μεγέθη αποθαμπωτή, ωστόσο οι διαστάσεις του έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί για την κάλυψη μεγαλύτερων καθρεπτών, εάν απαιτείται.



**Θέρμανση
μπάνιου**

210 6830351

gr@warmup.com
www.warmup.gr

Warmup®

Χαρακτηριστικά

- Το αυτοκόλλητο υπόστρωμα παρέχει γρήγορη και απλή εγκατάσταση και με πάχος μόλις 0,4 mm ο αποθαμπωτής εφαρμόζει εύκολα μεταξύ του καθρέφτη και του τοίχου.
- Παρέχει ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, 200 W/m², επιτρέποντας στον καθρέφτη να θερμανθεί ταχύτερα από τη γύρω περιοχή, αποτρέποντας το σχηματισμό ατμού και υγρασίας στον καθρέφτη.
- Τα 200 W/m² ισχύς του αποθαμπωτή αναγκάζει το καθρέφτη να διασταλεί 20% λιγότερο από τους παραδοσιακούς με 250 W/m² αποθαμπωτές.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των καθρεπτών αποτρέποντας τη δημιουργία συμπυκνωμάτων στον καθρέφτη που διαφορετικά θα προκαλούσε αποκόλληση του γυαλιού με την πίσω μεμβράνη.
- Μπορεί να συνδεθεί στο υπάρχον κύκλωμα φωτισμού για αυτόματη λειτουργία όταν το φως είναι αναμμένο ή να ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή που παρέχει ισχύ κατά επιλογή.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός αποθαμπωτών για την κάλυψη μεγάλων καθρεφτών.
- Με σήμανση CE και UKCA για απόλυτη ψυχική ηρεμία.
- 5 Χρόνια Εγγύηση.



Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά δεδομένα - Αποθαμπωτές καθρέφτη Warmup	
Τάση λειτουργίας	230 V AC : 50 Hz
Βαθμός προστασίας IP	IP65
Ηλεκτρική Κλάση	Class II
Πάχος	0.4 mm
Μέση αύξηση θερμοκρασίας	20 °C
Ισχύς εισόδου	200 W/m ²
Σύνδεση	Σύνδεση καλωδίου μήκους 1,5 m



Οδηγός μεγεθών - Αποθαμπωτές Warmup				
Κωδικός προϊόντος	Μέγεθος (mm)	Ισχύς (W)	Ρεύμα φορτίου (A)	Αντίσταση (Ω)
MD-SML1	260 x 360	14.1	0.06	3751
MD-MED1	360 x 560	33.3	0.14	1589
MD-LRG1	560 x 720	66	0.29	801
MD-CIRC	Ø 560	42	0.183	1259

Εύρος αναφοράς αντίστασης (Ω)
3375.9 - 4126.1
1430.1 - 1747.9
720.9 - 881.1
1196 - 1322